

Informatieblad Waterslagprofielen t.b.v. afvoeren van hemelwater en condens

Omschrijving

De Tekoriet waterafslagprofielen ten behoeve van het afvoeren van hemelwater en condens zorgen voor een optisch mooi dak en het riet blijft langer in een goede conditie.

Dakramen

Door regenval, maar ook door ochtendcondens wordt er via de dakramen veel vocht getransporteerd via het dak. Ochtendcondens op de ramen is een groot deel van het jaar aanwezig. De dauwdruppels lopen in straaltjes langs het raam, over het riet naar beneden. Door deze "lekstralen" ontstaan zichtbaar natte strepen op het rieten dak. Naast dat dit een bron is voor alg- en mosgroei, verhoogt het lekwater ook de kans op rotting en op streepvorming onder het raam. Door het aanbrengen van een waterslagprofiel wordt het water via een afvoer onder het dak afgevoerd. Het riet onder de dakramen blijft beter in conditie en het blijft optisch mooier



Zonnepanelen

Steeds vaker worden er ook in rieten daken zonnepanelen geplaatst. Door een uitsparing in het riet te maken, kunnen de zonnepanelen als het ware in het riet gelegd worden, waardoor het een geheel wordt met het rieten dak. Naast ventilatie is het ook met zonnepanelen belangrijk ook rekening te houden met de afwatering van met name condens. Op zonnepanelen ontstaat eigenlijk elke dag condens. Het condenswater zal als de hoeveelheid genoeg is, gedurende de dag van de zonnepanelen sijpelen. Doordat het voor langere tijd doorsijpelt blijft het riet langer vochtig waardoor de kwaliteit van het riet achteruit kan gaan. Daarnaast kunnen er na verloop van tijd door stof en vuil op de panelen zwarte strepen ontstaan op het riet. Door het aanbrengen van een waterprofiel onder de zonnepanelen, wordt door de gemonteerde afvoer het water onder het riet afgevoerd.

Voordelen:

- Voorkomt vuilstrepen onder het dakraam
- Voorkomt verrotting van het riet onder het dakraam
- Waterafvoer door een buis onder het riet
- Universeel voor alle merken dakramen en zonnepanelen
- Op elke gewenste afmeting leverbaar
- Geproduceerd van aluminium zetwerk
- Standaard geleverd in gepoedercoated grijs (RAL7016)
- Inclusief PVC afvoerbuys en RVS afvoerrooster
- Eenvoudig te monteren

